



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 092-24



СМАЗКА ЦИАТИМ-201
СТ 22056-1917-ТОО-02-2023
 ГОСТ 6267-74

Показатели качества

Наименование показателя	Требование ГОСТ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета	Однородная мазь от светло-коричневого цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	175	196
3 Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм ⁻¹	Не нормируется	275
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	26	17
5 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
6 Предел прочности, Па, при 50 °С, не менее	250-500	370
7 Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,1	0,09
8 Эффективная вязкость при минус 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	1100	1095
9 Содержание механических примесей	Отсутствие	Отсутствие

* Продукция предназначенная для смазывания узлов трения, скольжения и качения в механизмах авиационной, автомобильной и другой наземной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и точных приборах, работающих с минимальным сопротивлением при низких температурах.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения: в соответствии с ГОСТ 1510

Химик-технолог



МП

Кадырбекова А.К.