



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 30-15

### СМАЗКА ЛЗ-ЦНИИ СТ 22056-1917-ТОО-05-2023



#### Показатели качества

Наименование показателя	Требование СТ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до темно-желтого цвета	Однородная мазь светло-жёлтого цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	135	190
3 Пенетрация при 25 <sup>0</sup> С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм • 10 <sup>-1</sup>	200-260	210
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	22	2,75
5 Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,2	0,09
6 Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие	Отсутствие
7 Предел прочности при 50 <sup>0</sup> С, Па, не менее	220	410

Продукция предназначена для использования в роликовых подшипниках железнодорожных вагонов при температурах от минус 60<sup>0</sup>С до плюс 120<sup>0</sup>С.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения: в соответствии с СТ 22056-1917-ТОО-02-2023

Продукт соответствует: СТ 22056-1917-ТОО-05-2023

Химик-технолог



М.П

Кадырбекова А.К.